

## FISA PRODUS

### SISTEME FILTRANTE PENTRU LACURI SI VOPSELE

#### Domeniul de aplicabilitate:

- Industria chimica de lacuri si vopsele

#### Prezentare generala:

Sistemele sunt realizate din material filtrant netesut 100% fibre de poliester. Materialul filtrant este consolidat cu doua straturi suprapuse de insertie tesuta de armare din fire filate, avand o sarcina la rupere de minim 900 N.

#### Caracteristici tehnice:

**Materia prima:** material textil netesut din 100% fibre de poliester.

- capacitate de colmatare redusa;
- rezistenta ridicata la temperatura.

#### **Caracteristici mecanice netesut:**

- Masa: 500-550 g/m<sup>2</sup>
- Rezistenta la rupere: min. 900 N longitudinal  
min. 700 N transversal
- Alungirea la forta de rupere: 16-20% longitudinal  
23-27% transversal
- Permeabilitatea la aer: 1400-1600 l/m<sup>2</sup>/s

#### Potentiali utilizatori:

Companii/ IMM-uri din domeniul productiei de lacuri si vopsele.



**Persoana contact:** ing. Razvan Scarlat  
e-mail: [razvan.scarlat@incdtp.ro](mailto:razvan.scarlat@incdtp.ro)

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 16, sector 3, 030508, București, România  
Tel: (0040)-21-340.49.28; 340.42.00; Fax: (0040)-21-340.55.15  
E-mail: [office@incdtp.ro](mailto:office@incdtp.ro)  
Director General: Dr. ing. Alexandra Gabriela Ene